



CLIMAFLEX®

silence

MATERIALE	Guaina isolante in schiuma di polietilene (PE) a celle chiuse con rivestimento esterno resistente.
LUNGHEZZA	10 m
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	Fino a +95 °C
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	Euroclass E
RIDUZIONE DEL LIVELLO SONORO	Fino a 20 dB(A) Misurazione effettuata con CLIMAFLEX® silence (100x9) in conformità alle norme DIN 4109 e DIN EN 14366:2005 02, con una portata d'acqua di 1 L/s e 2 L/s e un diametro del tubo pari a DIN 100 (tubo in ghisa).
CAMPO DI APPLICAZIONE	Tubi di scarico in ghisa e plastica Tubi di ventilazione

VANTAGGI

- Struttura a celle chiuse che garantisce prestazioni isolanti uniformi e riproducibili
- Formulazione priva di ritardanti di fiamma e additivi contenenti alogeni, in conformità con la formulazione specifica del prodotto
- Funzione di isolamento termico per ridurre il trasferimento di calore nei sistemi di tubazioni, in funzione della progettazione, delle condizioni di installazione e dell'applicazione




NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

silence



Tipo	Tubi di plastica per le acque reflue		Tubi in ghisa per acque reflue				
	NW DN	Ø esterno* mm	NW DN	Ø esterno** mm	A mm	B mm	Confezione m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Diametro esterno in mm (con boccia a innesto) secondo le norme DIN 8062 e DIN EN ISO 1452-2

**Diametro esterno in mm secondo la norma DIN 19522