



# CLIMAFLEX®

UK

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® UK ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen.
<b>LÄNGE</b>	2 m
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,053 W/mK bei 90 °C
<b>TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)</b>	Von 0 °C bis +100 °C
<b>BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)</b>	Euroklasse E
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Heizung und Sanitär

<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung</li><li>▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage</li><li>▪ Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort</li></ul>
-----------------	---

Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

UK



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
10 x 9	8	10	6	10,2	1/8	-	10	9	460
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	15	9	380
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	48
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	134
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	108
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	96
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	100
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	80
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	25	25	66



**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim  
☎ +49 6252 967 0  
info@nmc-deutschland.de  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)