

CLIMAFLEX®

roll

MATERIEL	CLIMAFLEX® ROLL est un matériau isolant flexible en mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées.
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN 12667)	0,039 W/mK à 0 °C 0,045 W/mK à 40 °C 0,051 W/mK à 90 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	0 °C à +100 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Découpe selon besoins
- Isolation thermique professionnelle pour une importante économie d'énergie
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Isolation insonorisant pour le confort acoustique

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | roll



Type	A mm	B mm	Longueur m	m ² /carton m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25