

# CLIMAFLEX®

roll

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® ROLL jest elastycznym materiałem izolacyjnym wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętokomórkowej strukturze.
<b>PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)</b>	0,039 W/mK przy 0 °C 0,045 W/mK przy 40 °C 0,051 W/mK przy 90 °C
<b>ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)</b>	0 °C do +100 °C
<b>ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)</b>	Euro klasa E
<b>OBSZARY ZASTOSOWAŃ</b>	Systemy grzewcze i hydrauliczne

## ZALETY

- Możliwość przycinania do pożądaných rozmiarów
- Profesjonalna izolacja termiczna zapewniająca znaczne oszczędności energii
- Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
- Materiał izolacyjny o właściwościach dźwiękochłonnych


Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



ul. Pyskowicka 15 · PL-41807 Zabrze  
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43  
E-Mail: [biuro@nmc.pl](mailto:biuro@nmc.pl)



# ASORTYMENT CLIMAFLEX® | roll



Typ	A mm	B mm	Długość m	m <sup>2</sup> /karton m <sup>2</sup>
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25