



INSUL ROLL

xt



MATERIALE	INSUL ROLL è una Materiale isolante flessibile autoadesiva in rotolo realizzato in gomma sintetica nera a celle chiuse.	
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,033 W/mK bei -50 °C 0,034 W/mK bei -30 °C 0,036 W/mK bei 0 °C	0,039 W/mK bei 40 °C 0,044 W/mK bei 70 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (EN 14707)	-50 °C a +105 °C	
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	BS ₃ d ₀	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	≥ +5 °C	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Riscaldamento e impianti idraulici Refrigerazione	Condizionamento

VANTAGGI

- Elevate prestazioni di isolamento termico grazie alla bassa conducibilità termica, contribuendo a ridurre le dispersioni di calore.
- Riduce la formazione di condensa e contribuisce alla protezione contro la corrosione dovuta all'umidità.
- Struttura a celle chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo.
- Proprietà fonoisolanti che contribuiscono a ridurre i rumori di scorrimento e di esercizio.
- Particolarmente adatto per il taglio su misura di tubazioni di grande diametro, canali per aria e climatizzazione, flange e serbatoi.
- Versione autoadesiva con adesivo speciale e ulteriore rinforzo a rete per una posa sicura

Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 · I-20060 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it


www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

INSUL ROLL

xt



Tipo	A mm	B mm	Lunghezza m	Confezione m ²
1000 x 3	1000	3	40	40
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4