



ISOTUBE®

MATERIALE	Isolamento per tubazioni in schiuma PU con rivestimento in PVC e sistema di chiusura autoadesivo.
LUNGHEZZA	1 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,032 W/mK at 10 °C 0,036 W/mK at 40 °C 0,038 W/mK at 50 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	0 °C to +140 °C
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	E ₁ d0
CAMPO DI APPLICAZIONE	Impianti di riscaldamento e sanitari
VANTAGGI	▪ Elevate prestazioni isolanti grazie alla bassa conducibilità termica, che contribuisce a ridurre le dispersioni di calore. ▪ Robusto rivestimento protettivo in PVC applicato in fabbrica per una maggiore resistenza e un aspetto estetico di alta qualità. ▪ Curve prefabbricate a 90° per realizzare rapidamente e con precisione le curve delle tubazioni senza tagli a mitra. ▪ Sistema di chiusura autoadesivo per un'installazione rapida, semplice e sicura, anche su tubazioni già installate

Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com




NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

ISOTUBE®



	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	inch	Ø esterno mm	A mm	B mm	Confezione m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7