

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa produktu: AEROFLEX® (HT)

DWU Nr: W4FEF700

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W4FEF007			
	Grubość ścianki :	Średnica wewnętrzna :			
	6 mm	6-48			
	9 mm	6-165			
	13 mm	6-165			
	19 mm	6-165			
	25 mm	6-165			
	32 mm	15-165			
	38 mm	15-165			
	50 mm	22-165			

2. Zamierzone zastosowanie

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

3. Producent:

Nmc Polska Sp. z o. o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowska 15

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego :
3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14304:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0919

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W4FEF007			
Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy			
Reakcja na ogień wartości wg Euroclass	4.2.4 Reakcja na ogień	D _L -s2,d0			
Współczynnik pochłaniania dźwięku	4.3.7 Emisja dźwięku	NPD			
	4.3.8 Pochłanianie dźwięku	NPD			
Opór cieplny	4.2.1 Przewodnictwo cieplne				
		0,036 w 0°C			
		0,037 w 10°C			
		0,040 w 40°C			
	4.2.2. Tolerancje wymiarowe	Zobacz tabelę 1 punkt 4.2.2. standardu			
Przepuszczalność pary wodnej	4.3.4. Nasiąkliwość wodą	NPD			
	4.3.5 Opór dyfuzyjny pary wodnej	NPD			

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W4FEF007			
Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy			
Wytrzymałość na ściskanie		b			
Szybkość uwalniania substancji żrących	4.3.6. Śladowe ilości jonów chloru, fluoru, krzemu, sodu rozpuszczalnych w wodzie przy pH	NPD			
Wydzielanie niebezpiecznych substancji do środowiska	4.3.9. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD			
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	4.3.10 Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	a			
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	c			
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – opór cieplny	4.2.1 Trwałość charakterystyki	d			
	4.2.2. Wymiary i tolerancje	Zobacz tabelę 1 punkt 4.2.2. standardu			
	4.2.3. Stabilność wymiarowa	DS(23,90)			
	4.2.5. Trwałość charakterystyki	d			
	4.3.2. Maksymalna temperatura stosowania	ST (+) 150°C			
	4.3.3. Minimalna temperatura stosowania	ST (-) 50°C			
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	c			
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – opór cieplny	4.2.5. Trwałość charakterystyki	d			
	4.3.2. Stabilność wymiarowa przy maksymalnej temperaturze stosowania :	ST (+) 150°C			

Note:

NPD: Właściwość użytkowa niezadeklarowana

a: Metody badawcze w trakcie powstawania

b: Nie stosuje się dla wyrobów z FEF

c: Klasa palności nie zmienia się z upływem czasu

d: Przewodnictwo cieplne nie zmienia się z upływem czasu

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):"


Monika Oparowska

Zabrze, 22-01-21