



AEROFLEX® HF GREEN SHEET XT

AEROFLEX® HF GREEN SHEET XT ist ein halogenfreies, geschlossenzelliges Isoliermaterial in Plattenware auf EPDM-Basis versehen mit einer selbstklebenden Beschichtung. Es wird aufgrund seines guten praktischen Brandverhaltens und geringer Rauchentwicklung vornehmlich in Gebäuden mit besonderem Verwendungszweck eingesetzt.

- Halogenfreies EPDM
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Selbstklebend
- Neubau und Renovation

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
0,037 W/mK bei 10 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
- Brandverhalten (EN 13501-1):
Euroklasse E
- Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +85 °C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469): $\geq 1000\mu$
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com


Anwendungsbereiche

- Kälteisolierung
- Lüftungsisolierung
- Heizung und Sanitär



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com





Produktsortiment

Typ mm	A mm	B mm	Länge m	VPE
1000 x 19	1000	19	2 m	16 m ²
1000 x 25	1000	25	2 m	12 m ²
1000 x 32	1000	32	2 m	10 m ²
1000 x 38	1000	38	2 m	8 m ²
1000 x 50	1000	50	2 m	6 m ²