



# AEROFLEX®

(ht) roll

<b>MATERIAL</b>	AEROFLEX® (ht) roll är en väldigt flexibel, värmetålig EPDM-baserad isolering med slutna celler (isoleringsmatta).	
<b>VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK vid 0 °C 0,037 W/mK vid 10 °C 0,040 W/mK vid 40 °C	
<b>TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)</b>	-50 °C upp till +150 °C (kontinuerlig drift - tillfälliga toppar upp till 175 °C) Produkten förblir flexibel ner till -50 °C, men kan användas ner till -200 °C.	
<b>BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)</b>	D-s3,d0	
<b>VATTENÅNG- GENOMGÅNGSMOTSTÅND (EN 13469)</b>	≥ 3.000 μ	
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Solfångare Industri Luftkonditionering Varvsindustrin	Höga temperaturer VVS Kylsystem

## FÖRDELAR

- Utmärkt värmeresistens
- Tålig mot väder, UV-strålning och ozon
- Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS installationer
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Fartygs godkännande
- UL certifierad
- Kan skäras upp efter behov / Minimalt spill

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



### NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge


Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

# PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | (ht) roll



Typ	A mm	B mm	Längd m	m <sup>2</sup> /kartong m <sup>2</sup>
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3