



# AEROFLEX®

## (ht) roll xt

<b>MATERIAL</b>	AEROFLEX® (ht) roll xt ist ein hochflexibler, geschlossenzelliger Dämmstoff auf Basis von EPDM, versehen mit einer selbstklebenden Beschichtung (Rollenware).	
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK bei 0 °C 0,037 W/mK bei 10 °C 0,040 W/mK bei 40 °C	
<b>TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)</b>	-50 °C bis +85 °C	
<b>BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)</b>	D-s3,d0	
<b>WASSERDAMPF- DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)</b>	≥ 3.000 μ	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Thermische Solarmodule Industrie Klimatechnik	Hochtemperaturbereich Heizung & Sanitär Kältetechnik
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hochtemperaturbeständig</li><li>▪ Ozon-, UV- und witterungsbeständige Isolierung</li><li>▪ Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen sowie von Sanitär- &amp; Heizungsinstallationen signifikant reduzieren</li><li>▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage</li><li>▪ Bedarfsgerechtes Zuschneiden</li><li>▪ Minimaler Verschnitt</li></ul>	

Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten


Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55

E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

# PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | (ht) roll xt



Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE m <sup>2</sup>
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3