

Unsere Zukunft kann nur  
dann erfolgreich gestaltet werden,  
wenn wir in der Gegenwart  
verantwortungsvoll handeln!

nmc naturefoam®

## DIE REFERENZ IN SACHEN KLIMASCHUTZ

Mit NMC Naturefoam®, der Materialmischung aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen, verbessern wir die bereits sehr gute Klima- und Energiebilanz unserer Isolationsprodukte und setzen ein Signal gegen die globale Erwärmung.

## DOPPELT HÄLT BESSER

Bei der Herstellung unserer PE Rohrisolierungen CLIMATUBE® zip und CLIMATUBE® easy aus NMC Naturefoam® werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen im gesamten Herstellungsprozess, von der Wiege bis zum Werkstor, drastisch reduziert.

Durch das Isolieren Ihres Leitungssystems mit unseren Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz indem Sie Brennstoff sparen. Somit reduzieren auch Sie den CO<sub>2</sub>-Ausstoß, sparen bares Geld und helfen gleichzeitig beim Kampf gegen die globale Erwärmung!

beste  
Klimabilanz  
+  
hervorragende  
Dämmung

doppelter  
Beitrag zum  
Klimaschutz

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

nmc Deutschland GmbH  
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim  
☎ +49 6252 967-0  
info@nmc-deutschland.de




3007548 • 01/2020 © NMC ss, 2020 – Resp. Publisher: NMC ss – Geit-Nobel-Str. – B-4731 Eynatten



# CLIMATUBE® easy

Die selbstklebende  
Rohrisolierung  
aus nmc naturefoam®





## CLiMATUBE® easy

### DAS NACHHALTIGE ISOLIERKONZEPT

Die zeitsparende Rohrisolierung mit selbstklebendem Verschlussystem.

- PE Rohrisolierung aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen
- Anwendungsbereich: Heizung- und Warmwasserleitungen
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften: Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40°C Mitteltemperatur
- Verminderung der Heizenergieverluste um bis zu ca. 74%
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Verhindert Spannungsriss - Korrosion
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0°C bis +100°C

Dämmdicke	Rohr Ø	VK Einheit
13 mm	15 mm	1 m
13 mm	18 mm	1 m
13 mm	22 mm	1 m
13 mm	28 mm	1 m
13 mm	35 mm	1 m
13 mm	42 mm	1 m

Dämmdicke	Rohr Ø	VK Einheit
25 mm	15 mm	1 m
25 mm	18 mm	1 m
25 mm	22 mm	1 m
25 mm	28 mm	1 m

### Zubehör

- 1 Selbstklebende PE Bögen (für CLiMATUBE® easy 13 mm / Ø 15–42 mm und 25 mm / Ø 15–28 mm)
- 2 Selbstklebende PE T-STÜCKE (für CLiMATUBE® easy 13 mm / Ø 15–28 mm)
- 3 PVC Klebeband (30 mm x 33 m) zum Verkleben der Stöße
- 4 PE Wickelband (50 mm x 10 m) zur Isolierung schwer zugänglicher Stellen

