



## CLiMATUBE® wool

### ALU BAND

---

### Anwendung

- Für Abdichtungen, Bündelungen, Abdeckungen und Schutz.
- Geeignet für die NMC Rohrisolierung CLiMATUBE® WOOL.

### Produkteigenschaften

- Trägertyp: metallisierter Polyfilm
- Klebstoff: Acrylklebstoff
- Rollenmaße: 50 mm x 50 m
- Gesamtstärke: 0,05 mm
- Reißkraft: 100 N/25 mm
- Reißdehnung: 90 %
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,9 gr/m<sup>2</sup>/d
- Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis +100 °C/h
- Farbe: Silber



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen, ir müssen die Leute wieder Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**nmc Deutschland GmbH**  
Weierhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

