



CE	NMC Polska, ul. Pyskowska 15, PL - 41807 Zabrze	Thermal insulation products for building equipment and industrial installations
	14	Reaction to fire (3mm) : Bs3d0
	NB 1454, NB 1486, NB 0751, NB 1498, NB 0919	Temperature range: from -30°C to +95°C
	EN 14304-A1:2013	Thermal conductivity: 0,040 W/mK at 40°C
		DOP No.: W4-FEE-304 (see website for complete DOP: www.nmc.eu/dop)

INSUL TAPE

Egenskaper

- Mått: 3 mm x 50 mm (15 m längd)
- Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497):
0,033 W/mK vid -50 °C
0,034 W/mK vid -30 °C
0,036 W/mK vid 0 °C
0,039 W/mK vid 40 °C
0,041 W/mK vid 70 °C
- Brandegenskaper Bs3d0 (EN 13501-1)
- Temperaturområde: -50 °C upp till 95 °C (EN 14707)
- Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com

Användningsområde

- VVS
- Luftkonditionering
- Kylsystem



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE - 305 05 Gefinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com

