

# INSUL ROLL

cover silver

<b>MATERIAL</b>	INSUL ROLL cover silver är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi med slutna celler. Materialet har ett ytskikt av laminerad syntetisk aluminiumfolie.
<b>VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA</b> (EN ISO 8497)	0,034 W/mK vid -30 °C 0,036 W/mK vid 0 °C 0,039 W/mK vid 40 °C 0,044 W/mK vid 70 °C
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b> (EN 14707)	-30 °C upp till +95 °C
<b>TEMPERATUROMRÅDE PÅ YTSKIKT</b>	-25 °C upp till 75 °C
<b>BRANDEGENSKAPER</b> (EN 13501-1)	Ds3d0
<b>VATTENÅNG- GENOMGÅNGSMOTSTÅND</b> (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Luftkonditionering Kylsystem

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



## NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

# PRODUKTSORTIMENT

## INSUL ROLL | cover silver



### FÖRDELAR

- Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS installationer
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet
- Förhindrar kondens
- Tidsbesparande och lägre installationskostnader tack vare skyddsfolie som täcker isoleringsmaterialet
- Långvarigt skydd mot kondens och energiförluster
- Isoleringen ger ett optimalt mekaniskt skydd
- UV-beständig
- Vädertålig
- Isoleringen har en estetisk metallisk yta som är lätt att hålla ren och kan användas i både inom- och utomhustillämpningar
- Kan skäras upp efter behov
- Minimalt spill

Typ	A mm	B mm	Längd m	m <sup>2</sup> /kartong m <sup>2</sup>
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4