



INSUL ROLL | xt

MATERIEL

INSUL ROLL xt est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc, doté d'une face auto-adhésive et présenté sous forme de rouleau. Le produit dispose d'une colle spéciale extrêmement fiable et est renforcé par un grillage supplémentaire.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,033 W/mK à -50 °C	0,039 W/mK à 40 °C
0,034 W/mK à -30 °C	0,044 W/mK à 70 °C
0,036 W/mK à 0 °C	

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

-50 °C à +95 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Bs3d0

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ
≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPÉRATURE DE POSE

≥ +5 °C

CHAMP D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire	Climatisation
Technique du froid	Construction navale

AVANTAGES

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Découpe selon besoin
- Limite les pertes
- Jusqu'à 50 % de gain de temps de montage

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

GAMME DE PRODUITS

INSUL ROLL | xt



Type	A mm	B mm	Longueur m	m ² /carton m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4