



INSUL ROLL | xt

MATERIAL

INSUL ROLL xt är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi med slutna celler (isoleringsmatta).

VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)

0,033 W/mK vid -50 °C
0,034 W/mK vid -30 °C
0,036 W/mK vid 0 °C
0,039 W/mK vid 40 °C
0,044 W/mK vid 70 °C

TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)

-50 °C upp till +95 °C

BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)

Bs3d0

VATTENÅNG GENOMGÅNGS- MOTSTÅND (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ
≥ 32 mm: 7.000 μ

BEARBETNINGS- TEMPERATUR

≥ +5 °C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VVS
Kylsystem

Luftkonditionering
Varvsindustrin

FÖRDELAR

- Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS installationer
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet
- Förhindrar kondens
- Goda ljuddämpande egenskaper
- Kan skäras upp efter behov
- Minimalt spill
- Monteringstiden reduceras med upp till 50 %

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge


Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com

PRODUKTSORTIMENT

INSUL ROLL | xt



Typ	A mm	B mm	Längd m	m ² /kartong m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4