



INSUL-TUBE®

cover silver

MATERIEL	INSUL-TUBE® cover silver est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc, recouvert d'une membrane multicouche d'aluminium synthétique	
LONGUEUR	1 m	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	13-25mm 0,033 W/mK à -30 °C 0,034 W/mK à 0 °C 0,038 W/mK à 40 °C 0,041 W/mK à 70 °C	32 mm 0,031 W/mK à -30 °C 0,035 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C 0,043 W/mK à 70 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	-30 °C à +100 °C	
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE DU REVÊTEMENT	-25 °C à 75 °C	
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	D _s 3d0	
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
CHAMP D'APPLICATION	Climatisation Technique du froid	

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC sa


Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

INSUL-TUBE®

cover silver



AVANTAGES


- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Gain de temps et de coûts lors de l'installation grâce à l'isolation pré-enrobée
- Protection contre les impacts mécaniques
- Une excellente résistance aux UV
- Protection contre les intempéries
- Grâce à sa surface esthétique d'aspect métallique adapté pour des applications en intérieur comme en extérieur et facile à nettoyer

Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	73
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	62
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	58
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	43
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	31
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	27
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	21
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	20
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	18
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	18
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	12
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	12

GAMME DE PRODUITS

INSUL-TUBE®

cover silver




Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	47
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	42
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	33
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	27
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	21
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	20
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	19	15
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	15
60 x 19	-	-	50	60,3	2	-	60	19	15
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	11
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	11
89 x 19	80	88,9	80	88,9	3	-	89	19	9
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	33
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	30
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	27
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	22
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	16
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	15
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	12
54 x 25	50	54	-	54	-	50	54	25	11
60 x 25	-	-	50	60,3	2	-	60	25	9
64 x 25	-	64	-	63,5	-	63	64	25	9
76 x 25	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	25	8
89 x 25	80	88,9	80	88,9	3	-	89	25	6

GAMME DE PRODUITS

INSUL-TUBE®

cover silver



Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
15 x 32	10	15	8	13,5	1/4	-	15	32	18
18 x 32	15	18	10	17,2	3/8	16	18	32	17
22 x 32	20	22	15	21,3	1/2	20	22	32	16
28 x 32	25	28	20	26,9	3/4	25	28	32	15
35 x 32	32	35	25	33,7	1	32	35	32	12
42 x 32	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	32	11
48 x 32	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	32	11
54 x 32	50	54	-	54	-	50	54	32	9
60 x 32	-	-	50	60,3	2	-	60	32	8
64 x 32	-	64	-	63,5	-	63	64	32	8
76 x 32	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	32	6
89 x 32	80	88,9	80	88,9	3	-	89	32	4