

INSUL-TUBE®

cover silver

MATERIAL	INSUL-TUBE® cover silver to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z kauczukowej pianki o zamkniętokomórkowej strukturze, fabrycznie pokryty laminowaną folią z syntetycznego aluminium.	
DLUGOŚĆ	1 m	
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	13-25 mm 0,033 W/mK przy -30 °C 0,034 W/mK przy 0 °C 0,038 W/mK przy 40 °C 0,041 W/mK przy 70 °C	32 mm 0,031 W/mK przy -30 °C 0,035 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,043 W/mK przy 70 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-30 °C do +100 °C	
ODPORNOŚĆ OSŁONY ZEWNĘTRZNEJ	-25 °C do 75 °C	
ODPORNOŚĆ NA OGIĘĆ (EN 13501-1)	D ₁ s3d0	
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Klimatyzacja Systemy chłodzenia	

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT INSUL-TUBE®

cover silver




ZALETY

- Dzięki swoim doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, produkt umożliwia znaczną redukcję zużycia energii w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także instalacjach sanitarnych i grzewczych
- Większa efektywność ekonomiczna i ekologiczna całej jednostki
- Zapobiega gromadzeniu się skroplin
- Oszczędność czasu i niższe koszty montażu dzięki pokrywającej materiał izolacyjny folii ochronnej
- Długotrwała ochrona przed skroplinami i stratami energii
- Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Wodoodporność
- Izolacja z estetycznie wyglądającą metalową powierzchnią nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych i jest łatwa w utrzymaniu

Type	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	73
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	62
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	58
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	43
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	31
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	27
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	21
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	20
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	18
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	18
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	12
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	12

ASORTYMENT INSUL-TUBE®


cover silver



Type	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	47
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	42
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	33
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	27
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	21
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	20
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	19	15
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	15
60 x 19	-	-	50	60,3	2	-	60	19	15
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	11
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	11
89 x 19	80	88,9	80	88,9	3	-	89	19	9
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	33
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	30
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	27
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	22
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	16
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	15
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	12
54 x 25	50	54	-	54	-	50	54	25	11
60 x 25	-	-	50	60,3	2	-	60	25	9
64 x 25	-	64	-	63,5	-	63	64	25	9
76 x 25	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	25	8
89 x 25	80	88,9	80	88,9	3	-	89	25	6

ASORTYMENT INSUL-TUBE®

cover silver



Type	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne	A mm	B mm	m/karton m
	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm			
15 x 32	10	15	8	13,5	1/4	-	15	32	18
18 x 32	15	18	10	17,2	3/8	16	18	32	17
22 x 32	20	22	15	21,3	1/2	20	22	32	16
28 x 32	25	28	20	26,9	3/4	25	28	32	15
35 x 32	32	35	25	33,7	1	32	35	32	12
42 x 32	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	32	11
48 x 32	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	32	11
54 x 32	50	54	-	54	-	50	54	32	9
60 x 32	-	-	50	60,3	2	-	60	32	8
64 x 32	-	64	-	63,5	-	63	64	32	8
76 x 32	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	32	6
89 x 32	80	88,9	80	88,9	3	-	89	32	4