



ISOTUBE®

MATERIAL

CLIMAFLEX® UK är en flexibel isoleringsprodukt av polyeten med slutna celler.

LÄNGD

2 m

VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)

0,036 W/mK vid 0 °C
0,040 W/mK vid 40 °C
0,053 W/mK vid 90 °C

TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)

0 °C upp til +100 °C

BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)

Euroclass E

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VVS

FÖRDELAR

- Professionell termisk isolering reducerar värmeförlusten med upp till 80 %
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet
- Isolering med ljudabsorberande egenskaper

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge


Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com

PRODUKTSORTIMENT

ISOTUBE®



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15-18	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18-21	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22-25	20	60
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	30-33	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35-38	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42-45	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48-51	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	62-65	49	7

