



# AEROLINE®

## inox split 100

### MANTEL

#### MATERIAAL

Polyolefine-Folie

Uitstekend ozonbestendig, UV-bestendig

### GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

#### MATERIAAL

Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)

#### TEMPERATUURBEREIK

-270 °C tot 600 °C

#### MAXIMAAL TOEGELATEN

DN 16: 7,9 bar

#### WERKDRUK BIJ 200 °C

DN 20: 7,9 bar

DN 25: 4,9 bar

### SENSORKABEL

2 x 0,75mm<sup>2</sup> VDE 7507

### ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

#### MATERIAAL

Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur. PVC- en CFK-vrij (volgens wettelijke voorschriften). Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200). Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304

#### TEMPERATUURBEREIK

+150 °C (kortstondig +175 °C) (stagnatietemperatuur van collectoren)

#### WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN

0,036 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

#### BRANDGEDRAG

Euroclass E (DIN EN 13501-1)



#### NMC sa

Gert-Noël-Strasse • B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 • Fax: +32 87 85 83 55

E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox split 100

| Referentie   | SAP     | Lengte (m) |
|--------------|---------|------------|
| <b>DN 16</b> |         |            |
| 16 x 17/10 m | 3055659 | 10         |
| 16 x 17/15 m | 3055660 | 15         |
| 16 x 17/20 m | 3055661 | 20         |
| 16 x 17/25 m | 3055662 | 25         |
| 16 x 17/50 m | 3055663 | 50         |
| <b>DN 20</b> |         |            |
| 20 x 18/10 m | 3055669 | 10         |
| 20 x 18/15 m | 3055670 | 15         |
| 20 x 18/20 m | 3055671 | 20         |
| 20 x 18/25 m | 3055672 | 25         |
| 20 x 18/50 m | 3055673 | 50         |
| <b>DN 25</b> |         |            |
| 25 x 25/10 m | 3055674 | 10         |
| 25 x 25/15 m | 3055675 | 15         |
| 25 x 25/20 m | 3055676 | 20         |
| 25 x 25/25 m | 3055677 | 25         |
| 25 x 25/50 m | 3055678 | 50         |