



# AEROLINE®

## inox connect 200

### MANTEL

---

MATERIAAL	Extra EPDM-isolatie met oppervlaktebescherming
UV-WEERSTAND	Uitstekend
OZONWEERSTAND	Uitstekend

### GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

---

MATERIAAL	Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 95 °C	DN 25: 12 bar DN 32: 6,5 bar

### ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

---

MATERIAAL	Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur. Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200) Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,038 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	Euroclass E (DIN EN 13501-1)



**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

## AEROLINE®

inox connect 200

Referentie	SAP	Lengd (m)
<b>PEX 25</b>		
25 x 76/1 m	3053309	2
25 x 76/1,3 m	3053310	2,6
<b>DN 32</b>		
32 x 76/1 m	3053311	2
32 x 76/1,3 m	3053312	2,6

