



AEROLINE®

inox eco combi

MANTEL

MATERIAAL

Polyolefine-Folie

Uitstekend ozonbestendig, UV-bestendig

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL

Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)

TEMPERATUURBEREIK

-270 °C tot 600 °C

MAXIMAAL TOEGELATEN

DN 16: 7,9 bar

WERKDRUK BIJ 200 °C

DN 20: 7,9 bar

SENSORKABEL

2 x 0,75 mm² VDE 7507

ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

MATERIAAL

Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur. PVC- en CFK-vrij (volgens wettelijke voorschriften). Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200). Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304

TEMPERATUURBEREIK

+150 °C (kortstondig +175 °C)

WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN

0,036 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

BRANDGEDRAG

Euroclass E (DIN EN 13501-1)



NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55

E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox eco combi

Referentie	SAP	Lengte (m)
DN 16		
16 x 13/10 m	3052690	10
16 x 13/15 m	3052691	15
16 x 13/20 m	3052692	20
16 x 13/25 m	3052693	25
DN 20		
20 x 13/10 m	3052694	10
20 x 13/15 m	3052695	15
20 x 13/20 m	3052696	20
20 x 13/25 m	3052697	25