



AEROLINE®

inox pro 100

MANTEL

MATERIAAL	Montagebescherming uit robuust draadgaas in polyester/roestvrij staal
UV-WEERSTAND	Uitstekend
OZONWEERSTAND	Uitstekend

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL	Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)
TEMPERATUURBEREIK	-270 °C tot 600 °C
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 200 °C	DN 16: 7,9 bar DN 20: 7,9 bar

SENSORKABEL

3 x 0,75 mm² VDE 0295, silicone, klasse 5

ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

MATERIAAL	Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200) Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,038 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	Euroklasse E (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox pro 100

Referentie	SAP	Lengd (m)
DN 16		
16 x 17/10 m	3055654	10
16 x 17/15 m	3055655	15
16 x 17/20 m	3055656	20
16 x 17/25 m	3055657	25
16 x 17/50 m	3055658	50
DN 20		
20 x 18/10 m	3055664	10
20 x 18/15 m	3055665	15
20 x 18/20 m	3055666	20
20 x 18/25 m	3055667	25
20 x 18/50 m	3055668	50