



AEROLINE®

inox rapid basic

TUBE ONDULÉ EN ACIER INOXYDABLE

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| MATÉRIAU | Matériau n°1.4404 (AISI 316L) | |
| PRESSION DE SERVICE MAXIMALE ADMISSIBLE À 95 °C | DN 25: 6 bar DN 32: 6,5 bar DN 40: 5,8 bar | |
| PRESSION DE SERVICE MAXIMALE ADMISSIBLE À 200 °C | DN 16: 7,9 bar DN 20: 7,9 bar DN 25: 4,9 bar | DN 32: 5,5 bar DN 40: 4,9 bar |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION (EN 14707) | -270 °C jusqu'à +600 °C | |



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROLINE®

inox rapid basic

| Référence | SAP | Longueur (m) |
|--------------|---------|--------------|
| DN 16 | | |
| DN 16, 10 m | 3032207 | 10 |
| DN 16, 25 m | 3032208 | 25 |
| DN 16, 50 m | 3032209 | 50 |
| DN 20 | | |
| DN 20, 15 m | 3032210 | 15 |
| DN 20, 25 m | 3032211 | 25 |
| DN 20, 50 m | 3032213 | 50 |
| DN 25 | | |
| DN 25, 15 m | 3032216 | 15 |
| DN 25, 25 m | 3032217 | 25 |
| DN 25, 50 m | 3032218 | 50 |
| DN 32 | | |
| DN 32, 14 m | 3032219 | 14 |
| DN 32, 25 m | 3032221 | 25 |
| DN 32, 50 m | 3032222 | 50 |
| DN 40 | | |
| DN 40, 14 m | 3032224 | 14 |
| DN 40, 25 m | 3032225 | 25 |