



AEROLINE®

inox rapid basic

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL

Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)

MAXIMAAL TOEGELATEN

DN 25: 12 bar

WERKDRUK BIJ 95 °C

DN 32: 6,5 bar

DN 40: 5,8 bar

MAXIMAAL TOEGELATEN

DN 16: 11 bar

DN 32: 6 bar

WERKDRUK BIJ 200 °C

DN 20: 11 bar

DN 40: 4,9 bar

DN 25: 10 bar

BARSTDRUK

DN 16 / 20 / 25 meer dan 33 bar

DN 32 / 40 meer dan 20 bar

TEMPERATUURBEREIK (EN 14707)

-270 °C tot +600 °C

GOLF

DN 16-25: afgeplat



DN 32-40: breed



NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55

E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox rapid basic

Referentie	SAP	Lengd (m)
DN 16		
DN 16, 10 m	3032207	10
DN 16, 25 m	3032208	25
DN 16, 50 m	3032209	50
DN 20		
DN 20, 15 m	3032210	15
DN 20, 25 m	3032211	25
DN 20, 50 m	3032213	50
DN 25		
DN 25, 15 m	3032216	15
DN 25, 25 m	3032217	25
DN 25, 50 m	3032218	50
DN 32		
DN 32, 14 m	3032219	14
DN 32, 25 m	3032221	25
DN 32, 50 m	3032222	50
DN 40		
DN 40, 14 m	3032224	14
DN 40, 25 m	3032225	25