



AEROLINE®

pex progs

MANTEL

MATERIAAL	Gevlochten polyester
-----------	----------------------

VLOEISTOFBUIS

MATERIAAL	Vernet PE-Xa
VERNETTINGSGRAAD	≥ 70 % (EN ISO 15875)
ZUURSTOFDENSITEIT	Volgens DIN 4726
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 95 °C	6 bar

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS

32	Binnen Ø 25 mm
20	Binnen Ø 14 mm

ISOLATIEMATERIAAL UIT POLYETHYLEEN

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal van geschuimd polyethyleen met gesloten celstructuur met minimaal 30 % gerecycleerde grondstoffen Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,040 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	C _t -s1,d0 (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

pex pro gs

Referentie	SAP	Lengd (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, length 3 m	3053037	3
PEX 25, length 5 m	3053038	5
PEX 25, length 7,5 m	3053039	7,5
PEX 25, length 10 m	3053040	10
PEX 25, length 12 m	3053041	12
PEX 25, length 14 m	3053042	14
PEX 25, length 17,5 m	3053043	17,5
PEX 25, length 20 m	3053045	20
PEX 25, length 25 m	3053046	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, length 3 m	3053047	3
PEX 32, length 5 m	3053048	5
PEX 32, length 7,5 m	3053049	7,5
PEX 32, length 10 m	3053050	10
PEX 32, length 12 m	3053051	12
PEX 32, length 14 m	3053053	14
PEX 32, length 17,5 m	3053054	17,5
PEX 32, length 20 m	3053055	20
PEX 32, length 25 m	3053056	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, length 3 m	3053057	3
PEX 40, length 5 m	3053058	5
PEX 40, length 7,5 m	3053059	7,5
PEX 40, length 10 m	3053060	10
PEX 40, length 12 m	3053061	12
PEX 40, length 14 m	3053062	14
PEX 40, length 17,5 m	3053063	17,5
PEX 40, length 20 m	3053064	20
PEX 40, length 25 m	3053065	25