



AEROLINE®

pex pro gs

OTULINA

MATERIAŁ	Siatka poliestrowa
----------	--------------------

RURY NOŚNE

MATERIAŁ	usieczony PE-Xa
STOPIEŃ SIECIOWANIA	≥ 70 % (EN ISO 15875)
GĘSTOŚĆ TLENU	Zgodnie z normą DIN 4726
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 95 °C	6 bar

RURY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

32	Średnica wewnętrzna 25 mm
20	Średnica wewnętrzna 14 mm

IZOLACJA WYKONANA Z POLIETYLENU

MATERIAŁ	Elastyczna izolacja wykonana ze spienionego polietylenu o zamknięto-komórkowej strukturze, zawierającego minimum 30% materiałów pochodzących z recyklingu PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA	0,036 W/mK w temperaturze 0 °C 0,040 W/mK w temperaturze 40 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	C _t -s1,d0 (DIN EN 13501-1)



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

AEROLINE®

pex pro gs

Referencja	SAP	Długość (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, Długość 3 m	3053037	3
PEX 25, Długość 5 m	3053038	5
PEX 25, Długość 7,5 m	3053039	7,5
PEX 25, Długość 10 m	3053040	10
PEX 25, Długość 12 m	3053041	12
PEX 25, Długość 14 m	3053042	14
PEX 25, Długość 17,5 m	3053043	17,5
PEX 25, Długość 20 m	3053045	20
PEX 25, Długość 25 m	3053046	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, Długość 3 m	3053047	3
PEX 32, Długość 5 m	3053048	5
PEX 32, Długość 7,5 m	3053049	7,5
PEX 32, Długość 10 m	3053050	10
PEX 32, Długość 12 m	3053051	12
PEX 32, Długość 14 m	3053053	14
PEX 32, Długość 17,5 m	3053054	17,5
PEX 32, Długość 20 m	3053055	20
PEX 32, Długość 25 m	3053056	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, Długość 3 m	3053057	3
PEX 40, Długość 5 m	3053058	5
PEX 40, Długość 7,5 m	3053059	7,5
PEX 40, Długość 10 m	3053060	10
PEX 40, Długość 12 m	3053061	12
PEX 40, Długość 14 m	3053062	14
PEX 40, Długość 17,5 m	3053063	17,5
PEX 40, Długość 20 m	3053064	20
PEX 40, Długość 25 m	3053065	25