



AEROLINE®

pex terra

MANTELBUIS

MATERIAAL	Dubbelwandige kabelbeschermbuis in PE-HD met gladde binnenwand
RINGSTIJFHEID	Ringstijfheid volgens DIN 16961, $SR24 \geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
BUITENDIAMETER	160 mm
KLEINSTE BUIGRADIUS	42,5 cm

VLOEISTOFBUIS

MATERIAAL	PE-Xa
VERNETTINGSGRAAD	$\geq 70 \%$ (EN ISO 15875)
ZUURSTOFDENSITEIT	Volgens DIN 4726
TEMPERATUURBEREIK	tot 90°C
MAXIMAAL TOEGELATEN	6 bar
WERKDRUK BIJ 95°C	
LINEAIRE UITZETTINGSCOËFFICIËNT	Bij 20°C : $1,4 \cdot 10^{-4} \text{ 1/k}$ Bij 100°C : $2,05 \cdot 10^{-4} \text{ 1/k}$

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS 32

BINNEN Ø	25 mm (DIN EN 50086): voor besturings- en sensorkabels en elektrische leidingen
----------	---

ISOLATIEMATERIAAL: POLYETHYLEEN

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	$0,036 \text{ W/mK}$ bij 0°C $0,040 \text{ W/mK}$ bij 40°C
BRANDGEDRAG	Euroclass E



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

pex terra



2x kabelbuis



kabelbuis + trekkoord

Referentie	SAP	Lengd (m)	SAP	Lengd (m)
PEX 25 x 2,3				
PEX 25, lengd 3 m	3058339	3	3052800	3
PEX 25, lengd 5 m	3058340	5	3052801	5
PEX 25, lengd 7,5 m	3058341	7,5	3052802	7,5
PEX 25, lengd 10 m	3058342	10	3052803	10
PEX 25, lengd 12 m	3058343	12	3052804	12
PEX 25, lengd 14 m	3058344	14	3052805	14
PEX 25, lengd 17,5 m	3058345	17,5	3052806	17,5
PEX 25, lengd 20 m	3058346	20	3052807	20
PEX 25, lengd 25 m	3058347	25	3052808	25
PEX 32 x 2,9				
PEX 32, lengd 3 m	3058348	3	3052809	3
PEX 32, lengd 5 m	3058349	5	3052810	5
PEX 32, lengd 7,5 m	3058350	7,5	3052811	7,5
PEX 32, lengd 10 m	3058351	10	3052812	10
PEX 32, lengd 12 m	3058352	12	3052813	12
PEX 32, lengd 14 m	3058353	14	3052814	14
PEX 32, lengd 17,5 m	3058354	17,5	3052815	17,5
PEX 32, lengd 20 m	3058355	20	3052816	20
PEX 32, lengd 25 m	3058356	25	3052817	25
PEX 40 x 3,7				
PEX 40, lengd 3 m	3058357	3	3052818	3
PEX 40, lengd 5 m	3058358	5	3052819	5
PEX 40, lengd 7,5 m	3058359	7,5	3052820	7,5
PEX 40, lengd 10 m	3058360	10	3052821	10
PEX 40, lengd 12 m	3058361	12	3052822	12
PEX 40, lengd 14 m	3058362	14	3052823	14
PEX 40, lengd 17,5 m	3058363	17,5	3052824	17,5
PEX 40, lengd 20 m	3058364	20	3052825	20
PEX 40, lengd 25 m	3058365	25	3052826	25

TOEBEHOREN

AEROLINE®

pex terra

Basic accessoireset



Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
2x Rubberen afsluitkap 160	PEX 25	3059499	1
4x Verbindingsstuk met buitendraad	PEX 32	3059500	1
1x Buighulp	PEX 40	3059501	1

Premium accessoireset



Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
2x Rubberen afsluitkap 160	PEX 25	3059502	1
4x Verbindingsstuk met buitendraad	PEX 32	3059503	1
1x Buighulp	PEX 40	3059504	1
1x Waarschuwinglint			
1x Afdichtingsset voor metselwerk			



Afdichtingsset voor metselwerk

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Afdichtingsinzetstuk uit roestvrij staal en EPDM-rubber; 5 roestvrijstalen klemringen voor 160 mm mantelbuis	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3032582	1
	PEX 40x3,7		



Klemring met vast punt

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Met deze praktische dubbele klemring kunnen aanvoer- en retourleiding met één klem worden vastgezet	PEX 25x2,3	3053322	1
	PEX 32x2,9	3046320	1
	PEX 40x3,7	3053323	1



Verbindingsstuk met buitendraad

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
PEX 25 x 1" AG	PEX 25x2,3	3053320	1
PEX 32 x 1" AG	PEX 32x2,9	3046537	1
PEX 40 x 1 1/4" AG	PEX 40x2,9	3053321	1



Verloopstuk

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Voor buiten- en binnenschroefdraad	1" IG x 1 1/4" AG	3032967	1
	1 1/4" IG x 1 1/2" AG	3032973	1



Buighulp

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Riem om gemakkelijker een vaste kromming te maken	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3036424	1
	PEX 40x3,7		



Waarschuwinglint

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Rode en gele waarschuwinglinten, per 11 / 20 / 25 m	11 m	3036406	1
	20 m	3036407	1
	25 m	3036408	1



Opvulschuim

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Voor het opvullen van de mantelbuis met schuim	750 ml	3036428	1



Rubberen afsluitkap

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Rubberen afsluitkap om de mantelbuis netjes af te werken	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3053269	1
	PEX 40x3,7		