



AEROLINE®

pex terra

MANTELBUIS

MATERIAAL	Dubbelwandige kabelbeschermbuis in PE-HD met gladde binnenwand
RINGSTIJFHEID	Ringstijfheid volgens DIN 16961, $SR24 \geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
BUITENDIAMETER	160 mm
KLEINSTE BUIGRADIUS	42,5 cm

VLOEISTOFBUIS

MATERIAAL	PE-Xa
VERNETTINGSGRAAD	$\geq 70 \%$ (EN ISO 15875)
ZUURSTOFDENSITEIT	Volgens DIN 4726
TEMPERATUURBEREIK	tot 90°C
MAXIMAAL TOEGELATEN	6 bar
WERKDRUK BIJ 95°C	
LINEAIRE UITZETTINGSCOËFFICIËNT	Bij 20°C : $1,4 \cdot 10^{-4} \text{ 1/k}$ Bij 100°C : $2,05 \cdot 10^{-4} \text{ 1/k}$

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS 32

BINNEN Ø	25 mm (DIN EN 50086): voor besturings- en sensorkabels en elektrische leidingen
----------	---

ISOLATIEMATERIAAL: POLYETHYLEEN

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen met gerecycleerde grondstoffen Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0°C 0,040 W/mK bij 40°C
BRANDGEDRAG	$C_L-s1, d0$ (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

pex terra

Referentie	SAP	Lengd (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, lengte 3 m	3052800	3
PEX 25, lengte 5 m	3052801	5
PEX 25, lengte 7,5 m	3052802	7,5
PEX 25, lengte 10 m	3052803	10
PEX 25, lengte 12 m	3052804	12
PEX 25, lengte 14 m	3052805	14
PEX 25, lengte 17,5 m	3052806	17,5
PEX 25, lengte 20 m	3052807	20
PEX 25, lengte 25 m	3052808	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, lengte 3 m	3052809	3
PEX 32, lengte 5 m	3052810	5
PEX 32, lengte 7,5 m	3052811	7,5
PEX 32, lengte 10 m	3052812	10
PEX 32, lengte 12 m	3052813	12
PEX 32, lengte 14 m	3052814	14
PEX 32, lengte 17,5 m	3052815	17,5
PEX 32, lengte 20 m	3052816	20
PEX 32, lengte 25 m	3052817	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, lengte 3 m	3052818	3
PEX 40, lengte 5 m	3052819	5
PEX 40, lengte 7,5 m	3052820	7,5
PEX 40, lengte 10 m	3052821	10
PEX 40, lengte 12 m	3052822	12
PEX 40, lengte 14 m	3052823	14
PEX 40, lengte 17,5 m	3052824	17,5
PEX 40, lengte 20 m	3052825	20
PEX 40, lengte 25 m	3052826	25