



AEROLINE®

pex terra

GAINE EXTERNE

MATÉRIAU	Gaine de protection des câbles à double paroi, en PE HD avec paroi intérieure lisse
RIGIDITÉ ANNULAIRE	Rigidité annulaire selon la norme DIN 16961, SR24 $\geq 16,0$ kN/m ²
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	160 mm
RAYON DE COURBURE MINIMAL	42,5 cm

TUYAU PORTEUR

MATÉRIAU	PE-Xa
DEGRÉ DE RÉTICULATION	≥ 70 % (EN ISO 15875)
DENSITÉ D'OXYGÈNE	selon DIN 4726
PLAGE DE TEMPÉRATURES	jusqu'à 90 °C
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	6 bar
ADMISSIBLE À 95 °C	
COEFFICIENT DE DILATATION	à 20 °C: $1,4 \cdot 10^{-4}$ 1/k
LINÉAIRE	à 100 °C: $2,05 \cdot 10^{-4}$ 1/k

GAINE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 32

Ø INTÉRIEUR	25 mm (DIN EN 50086) pour les câbles de commande, de détection et d'énergie électrique
-------------	---

ISOLANT EN POLYÉTHYLÈNE

MATÉRIAU	Isolant flexible en polyéthylène cellulaire moussé, contenant au moins 30 % de matières premières recyclées Dimensions et tolérances s'appuyant sur la norme DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,036 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C
RÉSISTANCE AU FEU	C _t -s1,d0 (DIN EN 13501-1)



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROLINE®

pe x terra

Référence	SAP	Longueur (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, longueur 3 m	3052800	3
PEX 25, longueur 5 m	3052801	5
PEX 25, longueur 7,5 m	3052802	7,5
PEX 25, longueur 10 m	3052803	10
PEX 25, longueur 12 m	3052804	12
PEX 25, longueur 14 m	3052805	14
PEX 25, longueur 17,5 m	3052806	17,5
PEX 25, longueur 20 m	3052807	20
PEX 25, longueur 25 m	3052808	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, longueur 3 m	3052809	3
PEX 32, longueur 5 m	3052810	5
PEX 32, longueur 7,5 m	3052811	7,5
PEX 32, longueur 10 m	3052812	10
PEX 32, longueur 12 m	3052813	12
PEX 32, longueur 14 m	3052814	14
PEX 32, longueur 17,5 m	3052815	17,5
PEX 32, longueur 20 m	3052816	20
PEX 32, longueur 25 m	3052817	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, longueur 3 m	3052818	3
PEX 40, longueur 5 m	3052819	5
PEX 40, longueur 7,5 m	3052820	7,5
PEX 40, longueur 10 m	3052821	10
PEX 40, longueur 12 m	3052822	12
PEX 40, longueur 14 m	3052823	14
PEX 40, longueur 17,5 m	3052824	17,5
PEX 40, longueur 20 m	3052825	20
PEX 40, longueur 25 m	3052826	25