



AEROFLEX®

sh coil

MATERIAAL	AEROFLEX® sh coil is een Flexibel isolatiemateriaal van zwart EPDM met gesloten celstructuur, uitgevoerd als doorlopende slang op rol.
LENGTE	16 tot 30 m
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,035 W/mK bij 10 °C 0,038 W/mK bij 40 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Tot +110 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	C _s d0
TOEPASSINGSGBIED	Verwarming en Sanitair

VOORDELEN	▪ Beperkte rookontwikkeling voor verhoogde brandveiligheid (EN 13501-1). ▪ Hoge thermische isolatieprestaties voor het beperken van warmteverliezen in technische installaties. ▪ Geluiddempende eigenschappen helpen bedrijfs- en stromingsgeluiden te verminderen. ▪ Doorlopend slangformaat voor het op maat afsnijden van de gewenste lengte. ▪ Minder materiaalverlies dankzij nauwkeurig op maat snijden. ▪ Minder lijmverbindingen voor een efficiëntere verwerking en een strak isolatieresultaat.
------------------	--

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROFLEX®

sh coil



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø		Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16