



AEROFLEX®

sh coil

MATERIEL	AEROFLEX® sh coil est un isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées, sous forme de tube continu en rouleau.
LONGUEUR	16 à 30 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,035 W/mK à 10 °C 0,038 W/mK à 40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +110 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	C _s d0
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire
AVANTAGES	▪ Développement limité de fumées conformément à la norme EN 13501-1, répondant à des exigences accrues en matière de sécurité incendie. ▪ Haute performance d'isolation thermique contribuant à réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques. ▪ Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits de fonctionnement et d'écoulement. ▪ Format tubulaire continu permettant une adaptation flexible des longueurs selon les besoins. ▪ Réduction des chutes de matériau grâce à une découpe précise. ▪ Nombre réduit de raccords collés pour une mise en œuvre plus efficace et un résultat d'isolation soigné.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROFLEX®

sh coil



	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16