



AEROFLEX®

sh coil

MATERIALE	AEROFLEX® sh coil è una guaina isolante flessibile in EPDM nero a celle chiuse, fornito in tubo continuo su rotolo.
LUNGHEZZA	16 a 30 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK a 10 °C 0,038 W/mK a 40 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	A 110 °C
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	C ₁ S ₂ d ₀
CAMPO DI APPLICAZIONE	Idraulica e riscaldamento

VANTAGGI

- Limitata produzione di fumo per una maggiore sicurezza in caso di incendio (EN 13501-1).
- Elevate prestazioni di isolamento termico per ridurre le dispersioni di calore negli impianti tecnici.
- Proprietà fonoisolanti che contribuiscono a ridurre i rumori di esercizio e di flusso.
- Formato tubolare continuo che consente di adattare la lunghezza in modo flessibile in base alle esigenze.
- Minori sprechi di materiale grazie al taglio preciso a misura.
- Numero ridotto di giunzioni incollate per una posa più efficiente e un risultato di isolamento pulito.

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454-1 · Fax: +39 02 955 454-30

Email: info@nmc-italia.it


www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

AEROFLEX®

sh coil



	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX			
Tipo	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm pollici		Ø esterno mm	A mm	B mm	Confezione m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16