



AEROFLEX®

sh coil

MATERIAL	AEROFLEX® sh coil to elastyczna izolacja wykonana z czarnego EPDM o zamkniętokomórkowej strukturze, dostarczana w postaci ciągłej otuliny rurowej w rolce.
DLUGOŚĆ	16 do 30 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK przy 10 °C 0,038 W/mK przy 40 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	Do 110 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	C _s d0
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne
ZALETY	▪ Ograniczone wydzielanie dymu zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego (EN 13501-1). ▪ Wysoka skuteczność izolacji cieplnej pozwala ograniczyć straty ciepła w instalacjach technicznych. ▪ Właściwości dźwiękochłonne pomagają ograniczać hałas eksploatacyjny i przepływowy. ▪ Ciągła forma otuliny umożliwia elastyczne dopasowanie długości do potrzeb. ▪ Mniejsze straty materiału dzięki precyzyjnemu przycinaniu. ▪ Mniejsza liczba klejonych połączeń zapewnia bardziej efektywny montaż i estetyczne wykończenie izolacji.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 • PL-41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 • Fax : +48 32 373 24 43

E-Mail: biuro@nmc.pl


www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

AEROFLEX®

sh coil



	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne			
Type	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm	A mm	B mm	m/karton m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16