



AEROFLEX®

sh coil

MATERIAL	AEROFLEX® sh coil är en flexibelt isoleringsmaterial av svart EPDM med slutna celler, i form av ett kontinuerligt rör på rulle.
LÄNGD	16 till 30 m
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK vid 10 °C 0,038 W/mK vid 40 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +110 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	C _s d0
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS

FÖRDELAR

- Begränsad rökutveckling för ökad brandsäkerhet (EN 13501-1).
- Hög värmeisoleringsförmåga som minskar värmeförluster i tekniska installationer.
- Ljuddämpande egenskaper som hjälper till att minska drift- och flödesljud.
- Kontinuerligt rörformat för flexibel kapning till önskad längd.
- Mindre materialspill tack vare exakt tillskärning.
- Färre limmade skarvar för effektivare installation och ett rent isoleringsresultat.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX®

sh coil



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm	A mm	B mm	m/kartong m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16