AEROFLEX® | sh xt

MATERIEL	AEROFLEX® sh xt est un isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées avec système de fermeture autocollant sur les deux faces.
LONGUEUR	2 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,035 W/mK à 10 °C 0,038 W/mK à 40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +85 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire
AVANTAGES	▪ Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur. ▪ Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement. ▪ Système de fermeture autocollant sur les deux faces pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installée

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

GAMME DE PRODUITS

AEROFLEX® | sh xt

	Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX			
Type	**NW DN**	**Ø externe mm**	**NW DN**	**Ø externe mm**	**Ø externe inch**	**Ø externe mm**	**A mm**	**B mm**	**m/carton m**
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.

07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com

nmc