

AEROFLEX® | sh xt

MATERIAL	AEROFLEX® sh xt to elastyczna izolacja wykonana z czarnego EPDM o zamkniętokomórkowej strukturze, wyposażona w dwustronnie samoprzylepny system zamykania.
DŁUGOŚĆ	2 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK przy 10 °C 0,038 W/mK przy 40 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	Do 85 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne

ZALETY

- Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia cieplnego, który pomaga ograniczyć straty ciepła.
- Właściwości dźwiękochłonne pomagają ograniczać hałas przepływu oraz hałas eksploatacyjny.
- Dwustronnie samoprzylepny system zamykania zapewniający szybki, łatwy i bezpieczny montaż, również na już zainstalowanych rurach.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com


CE

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

NMC Polska
ul. Pyskowicka 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com

nmc

ASORTYMENT
AEROFLEX® | sh xt



	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne			
Type	**NW DN**	**Ø zewnerzna mm**	**NW DN**	**Ø zewnerzna mm**	**inch**	**Ø zewnerzna mm**	**A mm**	**B mm**	**m/karton m**
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.
07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com