AEROFLEX® sh

MATERIEL	AEROFLEX® sh est un isolant flexible en EPDM noir à cellules fermées.
LONGUEUR	2 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,035 W/mK à 10 °C 0,038 W/mK à 40 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +110 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	C_Ls2d0
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire
AVANTAGES	▪ Développement limité de fumées conformément à la norme EN 13501-1, répondant à des exigences accrues en matière de sécurité incendie. ▪ Haute performance d'isolation thermique contribuant à réduire les pertes de chaleur dans les installations techniques. ▪ Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits de fonctionnement et d'écoulement.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

NMC France sas
Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com

GAMME DE PRODUITS

AEROFLEX® | sh

	Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	Ø externe inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	24	36
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	24	36
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	24	32
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	23	24
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	22	16
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	23	16
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	35	16
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	35	16
54 x 30	50	54	-	54	-	50	54	29	12
60 x 30	-	-	50	60,3	2	-	60	30	8
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	46	8
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	49	6
76 x 40	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	41	4
89 x 40	-	-	-	-	-	-	90	45	4

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.

07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com

nmc