AEROFLEX® sh

MATERIALE	AEROFLEX® sh è una guaina isolante flessibile in EPDM nero a celle chiuse.
LUNGHEZZA	2 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK a 10 °C 0,038 W/mK a 40 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	A 110 °C
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	$C_L s_2 d_0$
CAMPO DI APPLICAZIONE	Riscaldamento e impianti idraulici

VANTAGGI

- Limitata produzione di fumo per una maggiore sicurezza in caso di incendio (EN 13501-1).
- Elevate prestazioni di isolamento termico per ridurre le dispersioni di calore negli impianti tecnici.
- Proprietà fonoisolanti che contribuiscono a ridurre i rumori di esercizio e di flusso.

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com

NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454-1 · Fax: +39 02 955 454-30
Email: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com

GAMMA DI PRODOTTI

AEROFLEX® | sh



	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX			
Tipo	**NW DN**	**Ø esterno mm**	**NW DN**	**Ø esterno mm**	**Ø esterno pollici**	**Ø esterno mm**	**A mm**	**B mm**	**Confezione m**
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	24	36
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	24	36
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	24	32
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	23	24
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	22	16
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	23	16
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	35	16
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	35	16
54 x 30	50	54	-	54	-	50	54	29	12
60 x 30	-	-	50	60,3	2	-	60	30	8
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	46	8
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	49	6
76 x 40	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	41	4
89 x 40	-	-	-	-	-	-	90	45	4

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com