AEROFLEX® | sh

MATERIAL	AEROFLEX® sh är en flexibelt isoleringsmaterial av svart EPDM med slutna celler.
LÄNGD	2 m
VÄRMELEDNINGS-FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK vid 10 °C 0,038 W/mK vid 40 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +110 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	C_Ls2d0
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	VVS
FÖRDELAR	▪ Begränsad rökutveckling för ökad brandsäkerhet (EN 13501-1). ▪ Hög värmeisoleringsförmåga som minskar värmeförluster i tekniska installationer. ▪ Ljuddämpande egenskaper som hjälper till att minska drift- och flödesljud.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com

CE

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

NMC Sverige AB
Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se
www.nmc-insulation.com

nmc

PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | sh



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	**NW DN**	**YD mm**	**NW DN**	**YD mm**	**YD inch**	**YD mm**	**A mm**	**B mm**	**m/kartong m**
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	24	36
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	24	36
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	24	32
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	23	24
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	22	16
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	23	16
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	35	16
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	35	16
54 x 30	50	54	-	54	-	50	54	29	12
60 x 30	-	-	50	60,3	2	-	60	30	8
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	46	8
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	49	6
76 x 40	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	41	4
89 x 40	-	-	-	-	-	-	90	45	4

NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt vårt bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.
07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com