



AEROFLEX®

(ht) roll

MATERIEL	Isolant hautement flexible en rouleaux, en EPDM noir à cellules fermées pour les applications à fortes contraintes thermiques.	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,036 W/mK à 0 °C 0,037 W/mK à 10 °C 0,040 W/mK à 40 °C	
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	-50 °C à +150 °C (usage continu - Température de pointe jusqu'à 175 °C). Flexible jusqu'à -50 °C, mais peut être utilisé jusqu'à -200 °C	
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	D-s3,d0	
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
CHAMP D'APPLICATION	Modules solaires thermiques Industrie Climatisation Construction navale	Domaine des hautes températures Chauffage et sanitaire Technique du froid

AVANTAGES

- Haute résistance thermique pour les applications soumises à des températures durablement élevées ou variables.
- Très bonne résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries pour une utilisation durable en intérieur comme en extérieur.
- Structure à cellules fermées limitant l'absorption d'humidité et contribuant à réduire la formation de condensation.
- Permet une découpe sur mesure adaptée aux besoins et contribue à réduire les chutes de matériau.
- Certifié UL.
- Homologation marine pour une utilisation dans les applications maritimes.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROFLEX®

(ht) roll



Type	A mm	B mm	Longueur m	m²/carton m²
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3