



AEROFLEX®

(ht) roll

MATERIALE	Isolante altamente flessibile in rotoli in EPDM nero a celle chiuse per applicazioni con elevate esigenze termiche.	
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK a 0 °C 0,037 W/mK a 10 °C 0,040 W/mK a 40 °C	
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	da -50 °C a 150 °C (uso continuo - con punte fino a 175 °C)	
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	DS ₃ d ₀	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Moduli termosolari Industria Climatizzazione Costruzioni navali	Alte temperature Idraulica e riscaldamento Impianti di refrigerazione

VANTAGGI

- Elevata resistenza alle temperature per applicazioni soggette a temperature costantemente elevate o variabili.
- Ottima resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici per un utilizzo duraturo in ambienti interni ed esterni.
- Struttura a celle chiuse che limita l'assorbimento di umidità e contribuisce a ridurre la formazione di condensa.
- Consente un taglio su misura in funzione delle esigenze e contribuisce a ridurre gli scarti di materiale.
- Certificato UL.
- Omologazione navale per l'impiego in applicazioni marittime.

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 - I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454-1 - Fax: +39 02 955 454-30


Email: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

AEROFLEX® (ht) roll



AEROFLEX® (ht) roll è una lastra isolante altamente flessibile in rotoli a base di EPDM espanso a cellule chiuse.

AEROFLEX® (ht) roll è la soluzione ideale per l'isolamento di tubazioni di grandi dimensioni, flange, contenitori, etc. Permette di ritagliare l'esatta quantità necessaria riducendo gli scarti di lavorazione.

Offre gli stessi vantaggi dell'isolante per tubi AEROFLEX® (ht).

E' possibile il suo utilizzo anche nella cantieristica navale, in quanto certificato.

Tipo	A mm	B mm	Lunghezza m	Confezione m ²
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3

DISPONIBILE ANCHE

AEROFLEX® (ht) roll xt



Isolante in rotoli flessibile a base di EPDM espanso a cellule chiuse, con rivestimento adesivo.

Gamma prodotti uguale a quella del prodotto AEROFLEX® (ht) roll.

AEROTAPE (ht)



Fascia anticondensa isolante flessibile.

- Ideale per isolamento di tubi e raccordi di acqua calda e fredda
- Il rinforzo in tessuto serve ad evitare un eccessivo allungamento del nastro durante il montaggio