



AEROFLEX®

(ht) roll

MATERIAL	Mycket flexibelt isoleringsmaterial i rullar av svart EPDM med slutna celler för krävande temperaturområden.	
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK vid 0 °C 0,037 W/mK vid 10 °C 0,040 W/mK vid 40 °C	
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	-50 °C upp till +150 °C (kontinuerlig drift - tillfälliga toppar upp till 175 °C) Produkten förblir flexibel ner till -50 °C, men kan användas ner till -200 °C.	
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	D-s3,d0	
VATTENÅNG- GENOMGÅNGS- MOTSTÅND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Solfångare Industri Luftkonditionering Varvsindustrin	Höga temperaturer VVS Kylsystem

FÖRDELAR

- Hög temperaturbeständighet för applikationer med långvarigt förhöjda eller varierande temperaturlastningar.
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och väderpåverkan för långvarig användning både inomhus och utomhus.
- Slutencellig materialstruktur som begränsar fuktupptagning och minskar risken för kondensbildning.
- Möjliggör behovsanpassad tillskärning och bidrar till att minska materialspill.
- UL-certifierat.
- Marint godkännande för användning i maritima applikationer.

Läs PrestandadeklARATION på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se


www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX®

(ht) roll



Typ	A mm	B mm	Längd m	m ² /kartong m ²
1000 x 3	1000	3	45	45
1000 x 6	1000	6	22	22
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	10	10
1000 x 19	1000	19	7	7
1000 x 25	1000	25	5	5
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 38	1000	38	3	3