



AEROFLEX®

(ht) xt/lp

MATERIAAL

AEROFLEX® (ht) xt/lp is een uiterst flexibel isolatiemateriaal van zwart, gesloten-cellig EPDM, voorzien van een geïntegreerd dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem en rubberen kleefband voor veeleisende temperatuurbereiken.

LENGTE

2 m

THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)

0,036 W/mK bij 0 °C
0,037 W/mK bij 10 °C
0,038 W/mK bij 40 °C

GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)

-50 °C tot +85 °C

BRANDGEDRAG (EN 13501-1)

Euroclasse E

VERWERKINGS- TEMPERATUUR

≥ +5 °C

WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

TOEPASSINGSGBIED

Thermisch Zonnepaneel
Industrie
Airconditioning

Hoge temperaturen
Verwarming en Sanitair
Koelsystemen

VOORDELEN

- Hoge temperatuurbestendigheid voor toepassingen met langdurig verhoogde of wisselende temperatuursbelastingen.
- Zeer goede bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden voor langdurig gebruik binnen en buiten.
- Gesloten-cellige materiaalstructuur die vochtname beperkt en condensvorming helpt verminderen.
- Geïntegreerd dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem met extra PROTAPE®-kleefband voor een langdurig betrouwbare naadafdichting en een betrouwbare dampremmende werking.

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROFLEX® (ht) xt/lp



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	108
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	72
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	64
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	56
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	9	40
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	36
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	36
64 x 9	-	64	-	63,5	-	63	64	9	32
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	20
90 x 9	-	-	-	-	-	-	90	9	16
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	20
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	16
90 x 13	-	-	-	-	-	-	90	13	16
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	19	20
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	16
60 x 19	-	-	50	60,3	2	-	60	19	16
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	16
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	12
90 x 19	-	-	-	-	-	-	90	19	12