



AEROFLEX®

(ht) xt/lp

MATERIAL

Mycket flexibelt isoleringsmaterial av svart EPDM med slutna celler, utrustat med integrerat dubbelsidigt självhäftande förslutningssystem och gummitejp för krävande temperaturområden.

LÄNGD

2 m

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA (EN ISO 8497)

0,036 W/mK vid 0 °C
0,037 W/mK vid 10 °C
0,038 W/mK vid 40 °C

TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)

-50 °C upp till 85 °C

BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)

Euroclass E

TEMPERATUR VID MONTERING

≥ +5 °C

VATTENÅNG- GENOMGÅNGSMOTSTÅND (EN 13469)

≥ 3.000 μ

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Solfångare	Höga temperaturer
Industri	VVS
Luftkonditionering	Kylsystem

FÖRDELAR

- Hög temperaturbeständighet för applikationer med långvarigt förhöjda eller varierande temperaturlastningar.
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och väderpåverkan för långvarig användning både inomhus och utomhus.
- Slutencellig materialstruktur som begränsar fuktupptagning och minskar risken för kondensbildning.
- Integrerat dubbelsidigt självhäftande förslutningssystem med extra PROTAPE®-tejp för varaktig och tillförlitlig skarvtätning och tillförlitlig ångbromsverkan.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® (ht) xt/lp



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm	A mm	B mm	m/kartong m
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	108
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	72
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	64
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	56
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	9	40
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	36
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	36
64 x 9	-	64	-	63,5	-	63	64	9	32
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	20
90 x 9	-	-	-	-	-	-	90	9	16
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
64 x 13	-	64	-	63,5	-	63	64	13	20
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	16
90 x 13	-	-	-	-	-	-	90	13	16
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
48 x 19	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	19	20
54 x 19	50	54	-	54	-	50	54	19	16
60 x 19	-	-	50	60,3	2	-	60	19	16
64 x 19	-	64	-	63,5	-	63	64	19	16
76 x 19	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	19	12
90 x 19	-	-	-	-	-	-	90	19	12