



CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil

MATERIAL	CLIMAFLEX® naturefoam stabil är en flexibel isolering av polyeten med slutna celler som innehåller minst 30 % återvunna och massbalanserade råvaror. Produkten har ett robust ytterhölje
LÄNGD	10 m (4 mm thickness) / 2 m
VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK vid 0 °C 0,040 W/mK vid 40 °C 0,043 W/mK vid 60 °C 0,045 W/mK vid 70 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	0 °C upp till +100 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Euroclass E
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS

FÖRDELAR

- Professionell termisk isolering reducerar värmeförlusten med upp till 80 %
- Betydligt förbättrad CO₂-balans genom användning av återvunna råvaror.
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Robust ytterhölje som skyddar mot skador.



Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com




NMC Sverige AB
Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil




Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/ kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
12/15 x 4	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	4	200
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	18	4	180
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	22	4	160
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	28	4	140
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	35	4	110
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	120
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	120
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	100
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	90
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	60
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	48
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	96
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	80
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	64
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	48
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	40
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	58
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	56
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	48
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	40
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	32

PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm	A mm	B mm	m/ kartong m
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	24
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	40
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	38
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	36
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	30
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	26
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24