



CLIMAFLEX®

naturefoam

MATERIALE	CLIMAFLEX® è un materiale isolante flessibile in polietilene espanso a cellule chiuse realizzato con almeno il 30% di materie prime riciclate quantificate con il metodo del bilancio di massa.
LUNGHEZZA	2 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK a 0 °C 0,040 W/mK a 40 °C 0,043 W/mK a 60 °C 0,045 W/mK a 70 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	Da 0 °C a +100 °C
REAZIONE AL FUOCO	B ₁ S ₁ d ₀ (per spessori 5 - 9 - 13 mm) C ₁ S ₁ d ₀ (per spessori 20 - 25 mm) Euroclasse E (per 76 x 20 e 89 x 20)
CAMPO DI APPLICAZIONE	Settore idrotermosanitario

VANTAGGI

- Isolamento termico professionale per un notevole risparmio energetico
- Bilancio di CO₂ significativamente migliorato grazie all'uso di materie prime riciclate
- Miglioramento dell'efficienza economica ed ecologica dell'intera unità
- Eccellente comportamento al fuoco



Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com

nmc

GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

naturefoam



Tipo	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	A mm	B mm	Confezione m
	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm			
12/15 x 5	10	12/15	8	13,5	1/4	-	15	5	240
18 x 5	15	18	10	17,2	3/8	16	18	5	200
22 x 5	20	22	15	21,3	1/2	20	22	5	160
28 x 5	25	28	20	26,9	3/4	25	28	5	120
35 x 5	32	35	25	33,7	1	32	35	5	180
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	380
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	330
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	48
89 x 9	80	88,9	80	88,9	3	-	89	9	40
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48

GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

naturefoam



Tipo	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	A mm	B mm	Confezione m
	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm			
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24
114 x 13	100	114	100	114,3	4	-	114	13	22
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	134
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	126
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40
76 x 20*	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	20	26
89 x 20*	80	88,9	80	88,9	3	-	89	20	24
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	90
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	90
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	70
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	66
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	56
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	48
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	40



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com