



CLIMAFLEX®

naturefoam
easy

MATERIALE	CLIMAFLEX® è un materiale isolante flessibile in polietilene espanso a cellule chiuse realizzato con almeno il 30% di materie prime riciclate quantificate con il metodo del bilancio di massa.
LUNGHEZZA	2 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK a 0 °C 0,040 W/mK a 40 °C 0,043 W/mK a 60 °C 0,045 W/mK a 70 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	Da 0 °C a +100 °C
TEMPERATURA DI POSA	≥ +5 °C
REAZIONE AL FUOCO	B ₁ S ₁ d ₀ (per spessori 9 - 13 mm) C _L S ₁ d ₀ (per spessore 20 mm)
CAMPO DI APPLICAZIONE	Riscaldamento e impianti idraulici
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none">▪ Isolamento termico professionale per un notevole risparmio energetico▪ Bilancio di CO₂ significativamente migliorato grazie all'uso di materie prime riciclate▪ Miglioramento dell'efficienza economica ed ecologica dell'intera unità▪ Eccellente comportamento al fuoco▪ Dotato di sistema di chiusura autoadesivo su entrambi i lati.



Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com




NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

naturefcom
easy




Tipo	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	A mm	B mm	Confezione m
	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



Tipo	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX	A mm	B mm	Confezione m
	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40

ALTRI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

naturefoam



Isolamento per tubazioni in schiuma di polietilene a cellule chiuse che contiene almeno il 30% di materie prime riciclate.

CLIMAFLEX®

naturefoam
exzentro



Isolamento per tubazioni in schiuma di polietilene a cellule chiuse che contiene almeno il 30% di materie prime riciclate. La sua forma rettangolare lo rende particolarmente indicato per l'utilizzo nelle pavimentazioni.

CLIMAFLEX®

naturefoam
stabil



Isolamento per tubazioni in schiuma di polietilene a cellule chiuse, che contiene almeno il 30% di materie prime riciclate, con robusto rivestimento protettivo.



NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)

Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30

E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com