



# CLIMAFLEX®

naturefoam  
easy

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® naturefoam easy är en flexibel isolering av polyeten med slutna celler som innehåller minst 30 % återvunna och massbalanserade råvaror. Självhäftande förslutning.
<b>LÄNGD</b>	2 m
<b>VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK vid 0 °C 0,040 W/mK vid 40 °C 0,043 W/mK vid 60 °C 0,045 W/mK vid 70 °C
<b>TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)</b>	0 °C upp till +100 °C
<b>TEMPERATUR VID MONTERING</b>	≥ +5 °C
<b>BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)</b>	B <sub>1</sub> s1d0 (tjocklek 9 + 13 mm) C <sub>1</sub> s1d0 (tjocklek 20 mm)
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	VVS
<b>FÖRDELAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Professionell termisk isolering för betydande energibesparingar</li><li>▪ Betydligt förbättrad CO<sub>2</sub>-balans tack vare användningen av återvunna råvaror.</li><li>▪ Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet</li><li>▪ Utmärkt brandbeteende</li><li>▪ Isoleringen är utrustad med dubbelsidig självhäftande förslutning</li></ul>



Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC Sverige AB**  
Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge  
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90  
Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

naturecom  
easy




Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

naturefoam  
easy



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40

## ALTERNATIVA PRODUKTER

CLIMAFLEX® | naturefoam



isolering av polyeten med slutna celler som innehåller minst 30 % återvunna råvaror.

CLIMAFLEX® | naturefoam  
exzentro



Excentrisk isolering av polyeten med slutna celler som innehåller minst 30 % återvunna råvaror. Produkten har ett robust ytterhölje.

CLIMAFLEX® | naturefoam  
stabil



flexibel isolering av polyeten med slutna celler som innehåller minst 30 % återvunna råvaror. Produkten har ett robust ytterhölje. Tillgänglig med röd samt blå robust ytterhölje.

