



CLIMAFLEX®

silence

MATERIAL	CLIMAFLEX® silence ist ein schalldämmender Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut.
LÄNGE	10 m
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	Bis +95 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
SCHALLPEGEL-REDUZIERUNG	Bis 20 dB(A) Messung mit CLIMAFLEX® Schutzschlauch (100x9) in Anlehnung an DIN 4109 und DIN EN 14366:2005-02, mit einem Wasserstrom von 1L/s und 2L/s und einem Rohrdurchmesser von DIN100 (Gußrohr).
ANWENDUNGSBEREICH	Guss- und Kunststoffabwasserrohre Lüftungsrohre

VORTEILE

- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie
- Schutz vor Beschädigungen
- Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren
- Korrosionsschutz bei Metallrohren




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

silence



Typ	Kunststoffabwasserrohre		Gussabwasserrohre				
	NW DN	Ø außen *	NW DN	Ø außen **	A mm	B mm	VPE m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Außendurchmesser in mm (mit Steckmuffe) nach DIN 8062 und DIN EN ISO 1452-2

**Außendurchmesser in mm nach DIN 19522